

# CATÁLOGO 2025



**Souter** S.A.  


Pasaje Melián 4535C  
CP: (S2001LMA) ROSARIO - Santa Fe  
Tel: +54 341 4281997  
WhatsApp: +54 9 341 211-3369  
ventas@souter.com.ar

 @ringoworkoficial

**RINGO<sup>®</sup> WORK**

# EL CALZADO DE SEGURIDAD CON ADN RINGO.

Creamos calzados de seguridad para los que creen en el trabajo bien hecho.

Para los que siempre están donde hay que estar.

Para los que trabajan no solo para cumplir,  
sino para superarse cada día.

Para los que hacen que las cosas funcionen,  
los que construyen, los que transforman.

Para ellos, en esta colección RINGO WORK 2025, incorporamos nuevos modelos a nuestras líneas ya conocidas y sumamos una línea 100% nueva: RingoWork AirFLY. Basada en una tecnología de suelas exclusiva que le suma a la protección la máxima comodidad y un diseño de vanguardia.

**RINGO**  
**WORK**

# #RWTechnologies

## SEGURIDAD IMPULSADA POR LA TECNOLOGÍA





## NUESTRAS LÍNEAS

### STANDARD

PÁG. 8



### STANDARD PLUS

PÁG. 10



### FULL

PÁG. 12



### PREMIUM

PÁG. 16



### OUTDOOR

PÁG. 22



### AirFLY

PÁG. 24



# LÍNEA STANDARD

## NUT



**NUT 01**  
BLACK



**NUT 02**  
BROWN

LOW

## PUNCH



**PUNCH 01**  
BLACK



**PUNCH 02**  
BROWN

MID

## FOUNDER



**FOUNDER 01**  
BLACK



**FOUNDER 02**  
BROWN

MID

## SANITARY



**SANITARY 06**  
WHITE



**WHITE BOOTS 06**

MID

HIGH

**Capellada:** Cuero desflorado terminación poliuretanica. **SANITARY** y **WHITE BOOTS**: Cuero vacuno desflorado terminado.

**Puntera de Protección Normalizada:** Acero.

**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.

**Lengua:** Cuero con fuelle. **SANITARY**: Cuero sin fuelle.

**Cordones:** Alta resistencia a la tracción.

**Fondo:** Inyección directa de P.U. bidimensional bicolor sobre capellada. Dieléctrico.

Antideslizante. Planta autolimpiente.

Resistente a aceites. Resistente a la abrasión.

Resistente a hidrocarburos. Traba escalera.

Shock absorber.

**Plantilla desmontable:** Eva Termoformada.

**Calce:** Confortable.

**Altura de la caña WHITE BOOTS:** 29 cm, talle 41, altura total incluyendo la base.

**Numeración abierta:** 35-47

**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".

**Peso:** NUT 530 grs\*; PUNCH 570 grs\*; FOUNDER 535 grs\*; SANITARY 570 grs\*; WHITE BOOTS 665 grs\*.

\*Talle 41

# LÍNEA STANDARD PLUS



LEVEL



LEVEL 01 | LEVEL 51  
BLACK ANTIPERFORANTE



LEVEL 02 | LEVEL 52  
BROWN ANTIPERFORANTE

LOW

BOLT



BOLT 01 | BOLT 51  
BLACK ANTIPERFORANTE



BOLT 02 | BOLT 52  
BROWN ANTIPERFORANTE

MID

**Capellada:** Cuero desflorado terminación poliuretanica. Material Reflectivo.  
**Puntera de Protección Normalizada:** Acero.  
**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.  
**Lengua:** Cuero con fuelle.  
**Cordones:** Alta resistencia a la tracción.  
**Ojalillos:** Metálicos alta resistencia.  
**Fondo:** Inyección directa de P.U. bidensidad bicolor sobre capellada. Dieléctrico.  
Antideslizante. Planta autolimpiante.  
Resistente a aceites. Resistente a la abrasión.  
Resistente a hidrocarburos. Traba escalera.  
Shock absorber.  
**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite,

liviana anti-microbiana.  
**Antiperforante:** En los modelos LEVEL 51/52 y BOLT 51/52.  
**Calce:** Confortable.  
**Numeración abierta:** 35-47  
**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".  
**Peso:** LEVEL 565 grs\*; BOLT 600 grs\*.

\*Talle 41



# LÍNEA FULL



DRILL

LOW



**DRILL 01**  
BLACK



**DRILL 02**  
BROWN



**DRILL 03**  
BLUE



**DRILL 24**  
GREY/MINT

WOMAN

**Capellada:** Cuero flor terminación anilina.  
Material Reflectivo.

**Puntera de Protección Normalizada:** Acero.

**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.

**Lengua:** Cuero/Textil con fuelle. DRILL 24 WOMAN: Cuero con fuelle.

**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.

**Ojalillos:** Metálicos alta resistencia.

**Fondo:** Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU Dieléctrico. Antideslizante.

Planta autolimpiante. Resistente a aceites.

Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.

**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

**Calce:** Confortable.

**Numeración abierta:** 35-47 / DRILL 24 WOMAN: 35/41.

**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".

**Peso:** 565 grs\*; DRILL 24 WOMAN: 495 grs\*\*

\* Talle 41

\*\*Talle 36



# WRENCH



**WRENCH 01**  
BLACK



**WRENCH 02**  
BROWN

MID

# HIGH BOOTS



**HIGH BOOTS 01**  
BLACK



**HIGH BOOTS 02**  
BROWN

HIGH



**WRENCH 03**  
BLUE



**WRENCH 24**  
GREY/MINT

WOMAN

**Capellada:** Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.  
**Puntera de Protección Normalizada:** Acero.  
**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.  
**Lengua:** Cuero/Textil con fuelle. DRILL 24 WOMAN: Cuero con fuelle.  
**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.  
**Ojalillos:** Alpinos metálicos alta resistencia.  
**Fondo:** Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU Dieléctrico. Antideslizante.  
 Planta autolímpiente. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.  
**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

**Calce:** Confortable.  
**Numeración abierta:** 35-47 / WRENCH 24 WOMAN: 35/41  
**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".  
**Peso:** 600 grs\*; WRENCH 24 WOMAN: 510 grs\*\*.

\* Talle 41  
\*\*Talle 36



**Capellada:** Cuero vacuno flor terminado waterproof. Material Reflectivo.  
**Puntera de Protección Normalizada:** Acero.  
**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.  
**Fondo:** Inyección directa de P.U. bidensidad bicolor sobre capellada. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolímpiente. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.  
**Plantilla desmontable:** Eva termoformada.  
**Calce:** Confortable.  
**Numeración abierta:** 35-47  
**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".  
**Peso:** 665 grs, talle 41.  
**Altura de la caña:** 29 cm, talle 41, altura total

includiendo la base.



# LÍNEA PREMIUM



## FORK



**FORK 01**  
BLACK



**FORK 02**  
BROWN

LOW



## RULER



**RULER 01**  
BLACK



**RULER 02**  
BROWN

MID



**Capellada:** Cuero flor terminación anilina. Textil poliéster reforzado. Material Reflectivo.

**Puntera de Protección Normalizada:** Aluminio.

**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.

**Lengua:** Textil con fuelle.

**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.

**Ojalillos:** FORK: Metálicos alta resistencia.

RULER: Alpinos metálicos alta resistencia.

**Fondo:** Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU.

Dieléctrico. Antideslizante.

Planta autolimpiante. Resistente a aceites.

Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.

**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

**Calce:** Confortable.

**Numeración abierta:** 35-45

**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".

**Peso:** FORK 525 grs\*; RULER 550 grs\*.

\*Talle 41





# KIT

LOW



**KIT 01 | KIT 51**  
BLACK | ANTIPERFORANTE



**KIT 02 | KIT 52**  
BROWN | ANTIPERFORANTE



**KIT 03**  
BLUE

**Capellada:** Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.  
**Puntera de Protección Normalizada:** Aluminio.  
**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.  
**Lengua:** Cuero con fuelle.  
**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.  
**Ojalillos:** Metálicos alta resistencia.  
**Fondo:** Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU.  
Dieléctrico. Antideslizante.  
Planta autolimpiante. Resistente a aceites.  
Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.  
**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.  
**Antiperforante:** En los modelos KIT 51/52/54.

**Calce:** Confortable.  
**Numeración abierta:** 35-45 / KIT 24 WOMAN: 35/41  
**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".  
**Peso:** 530 grs\*; KIT 24 WOMAN: 505 grs\*\*.

\* Talle 41  
\*\*Talle 36



# GEAR



**GEAR 01 | GEAR 51**  
BLACK **ANTIPERFORANTE**



**GEAR 02 | GEAR 52**  
BROWN **ANTIPERFORANTE**



**GEAR 03**  
BLUE

MID  
 555 GRS



**GEAR 24 | GEAR 54**  
GREY/MINT **ANTIPERFORANTE**

**WOMAN**  
 530 GRS

# URBAN



**URBAN 01**  
BLACK



**URBAN 02**  
BROWN

MID  
 590 GRS



**URBAN 24**  
GREY/MINT

470 GRS

**Capellada:** Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.  
**Puntera de Protección Normalizada:** Aluminio.  
**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.  
**Lengua:** Cuero con fuelle.  
**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.  
**Ojalillos:** Alpinos metálicos alta resistencia.  
**Fondo:** Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU.  
 Dieléctrico. Antideslizante.  
 Planta autolimpiante. Resistente a aceites.  
 Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.  
**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.  
**Antiperforante:** En los modelos GEAR 51/52/54.

**Calce:** Confortable.  
**Numeración abierta:** 35-45 / GEAR 24 WOMAN:  
35/41  
**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".  
**Peso:** 555 grs\*, GEAR 24 WOMAN: 530 grs\*\*.

\* Talle 41  
\*\*Talle 36  
 Ortholite®

**Capellada:** Cuero flor terminación anilina.  
**Puntera de Protección Normalizada:** Aluminio.  
**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.  
**Lengua:** Cuero con fuelle.  
**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.  
**Ojalillos:** Alpinos metálicos alta resistencia.  
**Fondo:** Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU.  
 Dieléctrico. Antideslizante.  
 Planta autolimpiante. Resistente a aceites.  
 Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera.  
 Shock absorber.  
**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.  
**Calce:** Confortable.

**Numeración abierta:** 35-45 / URBAN 24 WOMAN:  
35/41  
**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".  
**Peso:** 590 grs\*, URBAN 24 WOMAN: 470 grs\*\*.

\* Talle 41  
\*\*Talle 36  
 Ortholite®

# LÍNEA OUTDOOR

Presentamos esta nueva línea pensada para quienes quieran contar con un calzado de trabajo cómodo y resistente, pero no necesitan una puntera de protección. Por sus prestaciones, Ringo Work es también una excelente opción para actividades y aventuras al aire libre.



## ROAD



**ROAD 01**  
BLACK



**ROAD 02**  
BROWN/BLACK

LOW



## RANCH



**RANCH 01**  
BLACK



**RANCH 02**  
BROWN/BLACK

MID



**Capellada:** Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.

**Calzado sin puntera de protección.**

**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.

**Lengua:** Textil poliéster alta resistencia.

**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.

**Ojalillos:** ROAD: Metálicos alta resistencia.

RANCH: Alpinos metálicos alta resistencia.

**Fondo:** Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU.

Dieléctrico. Antideslizante.

Planta autolimpiante. Resistente a aceites.

Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.

**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

**Calce:** Confortable.

**Numeración abierta:** 35-47

**Peso:** ROAD 495 grs\*; RANCH 535 grs\*.

\*Talle 41



# NUEVA LÍNEA CON TECNOLOGÍA **AirFLY**



## TRIPLE DENSIDAD. TRIPLE COMODIDAD.



1

Inyección directa de PU. Resistente a la abrasión, antideslizante dieléctrica.

2

Inyección directa de PU. Brinda confort y suavidad.

3

Inserto de PU soft con tecnología AirFLY donde se alojan tres canales de aire. Otorga relajación y descanso.

ALU-TOECAP  
STRONG & LITE

Punta de aluminio.

# AirFLY PRO

LOW



**AirFLY PRO 01**  
BLACK



**AirFLY PRO 02**  
BROWN



**AirFLY PRO 04**  
GREY



**AirFLY PRO 07**  
GRAPHITE

**Capellada:** Cuero vacuno flor terminación anilina. Textil poliéster reforzado. Material reflectivo.

**Puntera de Protección Normalizada:** Aluminio.

**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.

**Lengua:** Textil con fuelle.

**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.

**Ojalillos:** Metálicos alta resistencia.

**Fondo:** Inyección directa de P.U. tridensidad AirFLY sobre capellada. Dieléctrico.

Antideslizante. Planta autolimpiante.

Resistente a aceites. Resistente a la abrasión.

Resistente a hidrocarburos. Shock absorber.

**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

**Calce:** Confortable.

**Numeración abierta:** 35-45 / AirFLY Pro 24  
WOMAN: 35/41

**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".

**Peso:** 510 grs\*.

\* Talle 41



# AirFLY PRO



**AirFLY PRO 11**  
BLACK



**AirFLY PRO 14**  
NAVY



**AirFLY PRO 24**  
GREY/MINT

**Capellada:** Cuero vacuno flor terminación anilina. Textil poliéster reforzado. Material reflectivo.

**Puntera de Protección Normalizada:** Aluminio.

**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.

**Lengua:** Textil con fuelle.

**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.

**Ojalillos:** Metálicos alta resistencia.

**Fondo:** Inyección directa de P.U. tridensidad AirFLY sobre capellada. Dieléctrico.

Antideslizante. Planta autolimpiante.

Resistente a aceites. Resistente a la abrasión.

Resistente a hidrocarburos. Shock absorber.

**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

**Calce:** Confortable.

**Numeración abierta:** 35-45 / AirFLY Pro 24

WOMAN: 35/41

**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".

**Peso:** 510 grs\*.

\* Talle 41



# AirFLY XR





**AirFLY XR 01**  
BLACK



**AirFLY XR 02**  
BROWN



**AirFLY XR 14**  
NAVY



**AirFLY XR 04**  
GREY



**AirFLY XR 07**  
GRAPHITE



**AirFLY XR 24**  
GREY/MINT

**Capellada:** Cuero vacuno flor terminación anilina. Textil poliéster reforzado. Material reflectivo.

**Puntera de Protección Normalizada:** Aluminio.

**Forro:** Textil poliéster alta resistencia.

**Lengua:** Textil con fuelle.

**Cordones:** Alta resistencia a la tracción con reflex.

**Ojalillos:** Metálicos alta resistencia.

**Fondo:** Inyección directa de P.U. tridensidad AirFLY sobre capellada. Dieléctrico.

Antideslizante. Planta autolimpiante.

Resistente a aceites. Resistente a la abrasión.

Resistente a hidrocarburos. Shock absorber.

**Plantilla desmontable:** RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

**Calce:** Confortable.

**Numeración abierta:** 35-45 / Air FLY XR 24

WOMAN: 35/41

**Certificaciones:** IRAM 3610, Sello "S".

**Peso:** 550 grs\*.

\* Talle 41

