



PROPIEDADES

● Inyección directa de P.U. bidensidad bicolor sobre capellada

La suela está compuesta por dos capas diferenciadas en densidad pero del mismo material P.U.

La primera capa es resistente a la abrasión-antideslizante dieléctrica, la segunda capa brinda confort y suavidad.

La suela queda fundida y filtrada por los poros del cuero formando un bloque único y compacto.

● Dieléctrico

Ofrecen protección porque sus propiedades aislantes impiden que la corriente eléctrica se transmita.

● Antideslizante

Garantiza la máxima sujeción al suelo con el fin de evitar posibles deslizamientos.

● Planta autolimpiante

Su suela tiene las características necesarias para evitar retención de suciedades.

● Resistente a hidrocarburos

La suela del calzado no se deteriora al entrar en contacto con hidrocarburos.

● Resistente a aceites

La suela del calzado no sufre deterioros si entra en contacto con aceites.

● Traba escalera

Posee un diseño que otorga seguridad al trabajar montado sobre una escalera.

● Shock Absorber

Otorga un óptimo confort de marcha y protege contra impactos en la zona del pie que recibe mayor carga y consecuentemente alivia los impactos que reciben las articulaciones al caminar.

● Resistente a la abrasión

Alta resistencia a la abrasión.



DESCRIPCIÓN

● Capellada

- Cuero desflorado terminación poliuretanica
- Material reflectivo

● Color

- Black

● Puntera de protección normalizada

- Puntera de acero

● Forro

- Textil poliester alta resistencia

● Lengua

- Cuero con fuelle

● Ojalillos

- Ojalillos metálicos alta resistencia

● Cordones

- Alta resistencia a la tracción

● Plantilla desmontable

- Ringo Work **OrthoLite®** - liviana- antimicrobiana

● Calce

- Confortable

● Certificaciones

- IRAM 3610 
- Sello "S" 

● Numeración

- Del 35 hasta el 47

● Peso

- 565 grs - talle 41



PROPIEDADES

● Inyección directa de P.U. bidensidad bicolor sobre capellada

La suela está compuesta por dos capas diferenciadas en densidad pero del mismo material P.U.

La primera capa es resistente a la abrasión-antideslizante dieléctrica, la segunda capa brinda confort y suavidad.

La suela queda fundida y filtrada por los poros del cuero formando un bloque único y compacto.

● Dieléctrico

Ofrecen protección porque sus propiedades aislantes impiden que la corriente eléctrica se transmita.

● Antideslizante

Garantiza la máxima sujeción al suelo con el fin de evitar posibles deslizamientos.

● Planta autolimpiante

Su suela tiene las características necesarias para evitar retención de suciedades.

● Resistente a hidrocarburos

La suela del calzado no se deteriora al entrar en contacto con hidrocarburos.

● Resistente a aceites

La suela del calzado no sufre deterioros si entra en contacto con aceites.

● Traba escalera

Posee un diseño que otorga seguridad al trabajar montado sobre una escalera.

● Shock Absorber

Otorga un óptimo confort de marcha y protege contra impactos en la zona del pie que recibe mayor carga y consecuentemente alivia los impactos que reciben las articulaciones al caminar.

● Resistente a la abrasión

Alta resistencia a la abrasión.



DESCRIPCIÓN

● Capellada

- Cuero desflorado terminación poliuretanica
- Material reflectivo

● Color

- Brown

● Puntera de protección normalizada

- Puntera de acero

● Forro

- Textil poliester alta resistencia

● Lengua

- Cuero con fuelle

● Ojalillos

- Ojalillos metálicos alta resistencia

● Cordones

- Alta resistencia a la tracción

● Plantilla desmontable

- Ringo Work **OrthoLite®** - liviana- antimicrobiana

● Calce

- Confortable

● Certificaciones

- IRAM 3610 
- Sello "S" 

● Numeración

- Del 35 hasta el 47

● Peso

- 565 grs - talle 41