



PROPIEDADES

- **Inyección directa de P.U. sobre capellada**

La suela esta compuesta por dos capas. La primer capa es de caucho resistente a la abrasión-antideslizante dieléctrico.

La segunda capa es de P.u poliester expando que brinda un mayor confort.

La suela queda fundida y filtrada por los poros del cuero formando un bloque único y compacto.

- **Inserto caucho**

Inserto caucho alta dureza vulcanizado.

- **Dieléctrico**

Ofrecen protección porque sus propiedades aislantes impiden que la corriente eléctrica se transmita.

- **Antideslizante**

Garantiza la máxima sujeción al suelo con el fin de evitar posible deslizamientos.

- **Planta autolimpiante**

Su suela tiene las características necesarias para evitar retención de suciedades.

- **Resistente a hidrocarburos**

La suela del calzado no se deteriora al entrar en contacto con hidrocarburos.

- **Resistente a aceites**

La suela del calzado no sufre deterioros si entra en contacto con aceites.

- **Resistente a temperaturas extremas**

Resistente a altas y bajas temperaturas

- **Resistente a la abrasión**

Alta resistencia a la abrasión.

- **Traba escalera**

Posee un diseño que otorga seguridad al trabajar montado sobre una escalera.



DESCRIPCIÓN

● Capellada

- Cuero flor hidrofugado terminación anilina
- Cuero lateral flor terminado grabado con alta resistencia a la abrasión
- Material reflectivo (talón)

● Color

- Brown

● Puntera de protección normalizada

- Puntera de acero

● Forro

- Micro fibra textil poliester alta resistencia con manta de abrigo

● Lengua

- Cuero con fuelle súper acolchado

● Costura

- Triple costura en zona lateral otorgando mayor resistencia y durabilidad

● Pasadores

- Acetal alta resistencia

● Cordones

- Alta resistencia a la tracción con reflex

● Plantilla desmontable

- Ringo Work **OrthoLife**® - liviana- antimicrobiana

● Calce

- Confortable

● Numeración

- Del 35 hasta el 47

● Peso

- 710 grs - talla 41

● Certificaciones

- IRAM 3610:2015 